



FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Eau - Eau de mer - Hydrocarbures - Alcool - Vinaigre
A installer partout où l'utilisation est épisodique
Notre référence sur ce produit : La Marine Nationale

COMPOSANTS :

Corps et couvercle : Bronze
Mécanisme intérieur : Bronze
Levier : Fonte (laiton sur demande)
Axe de pompe et visserie : Inox
Vis de vidange en inox sur la flasque avant de la pompe
Possède 2 oreilles de fixation (Entraxe 148 mm Ø 12)
Brides rondes normalisées

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse serrée par un presse étoupe
Avantages : Résiste bien à l'oxydation et l'utilisateur peut intervenir sans démontage de la pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	DÉBIT HORAIRE	CADENCE Coups doubles	HAUTEUR D'ÉLEVATION TOTALE	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ à l'air comprimé	CAPACITÉ D'ASPIRATION	DÉBIT PAR COUP DOUBLE	COURSE ANGULAIRE DU LEVIER
7,6 kg	1300 l/h	70 par mn	22 mètres	5 kg/cm ²	7 mètres	0,27 litres	115 °



ENCOMBREMENT :

