



FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Eau - Eau de mer - Hydrocarbures - Alcool - Vinaigre
A installer partout où l'utilisation est épisodique
Notre référence sur ce produit : La Marine Nationale

COMPOSANTS :

Corps et couvercle : Bronze
Mécanisme intérieur : Bronze
Levier : Fonte (laiton sur demande)
Axe de pompe et visserie : Inox
Vis de vidange en inox sur la flasque avant de la pompe
Possède 2 oreilles de fixation (Entraxe 164 mm)
Brides rondes normalisées

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse serrée par un presse étoupe
Avantages : Résiste bien à l'oxydation et l'utilisateur peut intervenir sans démontage de la pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



| POIDS | DÉBIT HORAIRE | CADENCE Coups doubles | HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE | CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ à l'air comprimé | CAPACITÉ D'ASPIRATION | DÉBIT PAR COUP DOUBLE | COURSE ANGULAIRE DU LEVIER |
|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 9,7 kg | 2000 l/h | 70 par mn | 15 mètres | 5 kg/cm ² | 7 mètres | 0,41 litres | 115 ° |

ENCOMBREMENT :

