



> POMPES MANUELLES À PISTON POUR HYDROCARBURES SG1 / SG2 / TG1 / TG2

UTILISATION :

Hydrocarbures, Huile

COMPOSANTS :

Corps : Fonte

Tige de piston : antirouille

Joint : Nitrile

Tube plongeur : acier longueur 1 m

TG1 - TG2 transvaseur avec flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

REF	DÉSIGNATION	Ø ORIFICE	DÉBIT	EN L/MN	POIDS
TG1	Transvaseur avec flexible	25 mm	0,9 m ³ /h	20 à 25 l/mn	2,9 kg
TG2	Transvaseur avec flexible	25 mm	1,6 m ³ /h	30 à 35 l/mn	3,5 kg



SG1 - SG2 soutireuse avec bec verseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

REF	DÉSIGNATION	Ø ORIFICE	DÉBIT	EN L/MN	POIDS
SG1	Soutireuse avec bec verseur	25 mm	0,9 m ³ /h	20 à 25 l/mn	3,2 kg
SG2	Soutireuse avec bec verseur	25 mm	1,6 m ³ /h	30 à 35 l/mn	3,4 kg

