




SECTEUR D'UTILISATION :

Raccords rapides à cames pour air comprimé

Également disponibles en laiton, PP, du DN 3/4" au 6"


Raccords rapides à cames avec adaptateur femelle (type A)

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DN	Ø ORIFICE
3385-26	Inox 316	25 - 1"	1" F
3685-26	Aluminium	25 - 1"	1" F




Raccords rapides à cames avec coupleur fileté mâle (type B)

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DN	Ø ORIFICE
3382-26	Inox 316	25 - 1"	1" M
3682-26	Aluminium	25 - 1"	1" M




Raccords rapides à cames avec coupleur à douille crantée (type C)

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DN	Ø DOUILLE
3380-26	Inox 316	25 - 1"	27 mm
3680-26	Aluminium	25 - 1"	27 mm



Raccords rapides à cames avec coupleur taraudé femelle (type D)

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DN	Ø ORIFICE
3381-26	Inox 316	25 - 1"	1" F
3681-26	Aluminium	25 - 1"	1" F



Raccords rapides à cames avec adaptateur à douille crantée (type E)

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DN	Ø DOUILLE
3384-26	Inox 316	25 - 1"	27 mm
3684-26	Aluminium	25 - 1"	27 mm

