



PISTOLET COMPTEUR MÉCANIQUE



KPM

DESRIPTIF :

Corps compteur en aluminium moulé sous pression, résistant aux pressions élevées.
Compteur à engrenages ovales en résine acétal.
Compteur mécanique avec compteur partiel 3 chiffres + 1 décimale et totalisateur non effaçable à 6 chiffres.
Extrémité flexible avec valve anti-goutte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit de 1 à 30 l/min
Pression de service : 70 bars
Précision : +/- 1 % dans toute la plage de débit.
Répétitivité : 0,2%
Perte de charge : 1,3 bar (15 l/min avec de l'huile SAE10W40)
Viscosité : 5 à 5000 mm²/s
Température maxi d'utilisation 60° C
Poids : 1,5 kg
Raccord tournant 1/2" femelle.

PISTOLET COMPTEUR DIGITAL



KPR

DESRIPTIF :

Corps compteur en aluminium moulé sous pression, résistant aux pressions élevées.
Compteur à engrenages ovales en résine acétal.
Ecran à cristaux liquides avec compteur partiel à 5 chiffres (hauteur 11,5 mm) et totalisateur non effaçable à 8 chiffres (hauteur 5 mm).
Extrémité flexible avec valve anti-goutte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit : 1 à 30 l/min
Pression de service : 70 bars
Précision : +/- 0,5% dans toute la plage de débit
Répétitivité : 0,2%
Perte de charge 1 bar (15 l/min avec de l'huile SAE10W40)
Viscosité : 5 à 5000 mm²/s
Température maxi d'utilisation 60° C
Poids : 1,5 kg
Raccord tournant 1/2" femelle.