



## > PISTOLETS DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUES TOPW2 - TOPW2SP - TOPW2ATEX - TOPW3 - TOPW4 - TOPW5

### DESCRIPTIF :

Déclenchement automatique du pistolet lorsque le réservoir est plein.

Orifice 1" gaz avec raccord tournant.

Structure en aluminium et protection en caoutchouc.

L'utilisation d'une pompe est indispensable, le pistolet ne fonctionne pas par gravité.

Tuyau à section réduite pour la distribution d'essence sans plomb, référence TOPW2SP.

REFERENCE	DEBIT MAXIMUM	Ø EXTERIEUR TUBE DE DISTRIBUTION	ORIFICE GAZ AVEC RACCORD TOURNANT	FLUIDES COMPATIBLES
TOPW2	50 litres/min	24 mm	1"	Gasoil - essence
TOPW2SP	50 litres/min	20 mm	1"	Gasoil - essence sans plomb
TOPW2-ATEX 	50 litres/min	21,5 mm	1"	Gasoil - essence
TOPW3	80 litres/min	29 mm	1"	Gasoil - essence
TOPW4	120 litres/min	29 mm	1"	Gasoil - essence
TOPW5	280 litres/min	35 mm	1" 1/2	Gasoil - essence



TOPW2



TOPW3



TOPW2-ATEX



TOPW4